

Sistema Deco

Decovinil Modelo New Mist XL

ESPECIFICACION TECNICA

CIELO DECOVINIL

Se instalará en _____cielos modulares desmontables Limpiable DECOVINIL, MODELO NEW MIST XL de Romeral.

El cielo será de Placa de Yeso-cartón con recubrimiento vinílico por la cara vista y foil de aluminio por cara posterior, formato 610 x 1220 mm o 610 x 610 mm, color blanco.

El cielo se instalará con perfiles LDT 15/16" o perfiles asísmicos T580 15/16" a la vista color Blanco de Romeral.

Placa de Yeso-cartón con recubrimiento vinílico por la cara vista y foil de aluminio por cara posterior.
Instalación cielo modular estructura.

Uso	: interior de zonas húmedas.
Material	: Yeso cartón, foil aluminio y recubrimiento vinilico.
Dimensión Palmeta (nominal)	: 610 x 1220 mm o 610 x 610 mm.
Espesor (nominal)	: 7.5 mm.
Borde	: Canto recto.
Terminación superficial	: PVC Cara vista – Foil Aluminio cara posterior.
Perfilería	: LDT 15/16" o perfiles asísmicos T580 15/16" Sistema Romeral.
Color	: Blanco.

Cielo modular conformado por una estructura de acero electrogalvanizado tipo LDT 15/16" de Romeral. Los perfiles perimetrales, tipo "L", deberán llevar fijaciones al muro cada 30cm (perfil Perimetral) como máximo. Este perfil perimetral se deberá instalar a lo largo de todo el perímetro del recinto en donde se instalará el cielo Decovinil modelo New Mist XL del Sistema Deco de Romeral. Una vez instalados los perfiles perimetrales se instalarán los perfiles principales. Estos deberán quedar dilatados de los perfiles perimetrales en a lo menos 5mm y nunca deberán ser fijados a los perfiles perimetrales. Los perfiles principales se colgarán con varillas niveladoras ó con alambre galvanizado N°14, ó calibre superior, de los elementos estructurales. Las varillas ó alambres se fijarán a la losa por medio de anclajes metálicos con ángulo pre-montado. Nunca deberán ocuparse fijaciones o tarugos plásticos. Las amarras de los perfiles principales deberán ir a una distancia máxima de 90cm, de los muros perimetrales y 120cm entre ellas.

Una vez nivelado los perfiles principales para obtener la altura del cielo deseada, se instalarán los perfiles secundarios. En primera instancia se instalarán los de 122cm y luego los de 61cm. Es importante destacar que todos los elementos anexos a las placas Decovinil modelo New Mist, tales como equipos de iluminación, equipos de aire acondicionado, etc., deberán tener sus propios sistemas de suspensión y no deberán transmitir carga de ningún tipo a los perfiles tipo LDT.

Las placas Decovinil modelo New Mist del Sistema Deco se colocarán sobre los perfiles cuidando de que sus cuatro bordes queden completamente apoyados en los perfiles tipo LDT. En caso de que las dimensiones del recinto no coincidan con las de la placa, se recomienda la construcción de una cenefa que permita usar las placas completas.

Usos.

Por su superficie lavable es recomendable para zonas donde se debe mantener un alto nivel de higiene como hospitales, clínicas, centros médicos, centros comerciales, restaurantes, cocinas, patios de comidas, hoteles, baños, camarines, salas de computación, etc.

Recomendaciones.

Todo elemento anexo que se incorpore a la estructura de cielo, equipo de iluminación, aire acondicionado, etc.) debe poseer sustentación propia, por lo que se debe colgar con elementos de suspensiones adicionales.