

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE D-ZINE

Generalidades.

El Sistema D-Zine se fijará a perfiles o estructura metálica, del tipo montante. Dependiendo del tipo de pieza D-Zine, dichos perfiles podrán ser del tipo normal o estructural.

Es importante señalar que, si bien existen piezas de diseño tipo (tipo L , tipo U) cada pieza es única en cuanto a dimensiones y formas, así como única será su recomendación de instalación. Las siguientes recomendaciones se entregan a modo de guía general.

Replanteo o trazos.

Trazar, en muro y cielo, la ubicación de la estructura soportante.



Instalación de estructura.

Los perfiles se instalarán fijándolos a muros y/o cielos (según corresponda) cada 50 cm como máximo. La fijación dependerá del tipo de paramento al que deba ser fijado dicho perfil. Para muros y losas de hormigón, las fijaciones serán clavos de acero para martillo de disparo de 1" como mínimo.



Instalación de pieza D-Zine

La pieza D-Zine se fijará a los perfiles, usando tornillos cabeza de trompeta para metal (rosca fina) de 6 x 11/4, distanciados cada 20 cm



Tratamiento de juntas.

Se empleara el sistema tradicional para tratamiento de juntas para placas de yeso-cartón, esto es, huinchas de fibra de vidrio o huinchas de papel micro-perforado con el correspondiente masillado con masilla base para juntas.



Para mayor información ingrese a nuestra página web www.romeral.cl